

**NR-25KS**

Bestellnummer: 160240

Bruttopreis (EVP): CHF **69.00****Druckkammerlautsprecher**



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208

100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



## NR-25KS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754018240
<b>Nettogewicht</b>	1,147 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	30 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	15 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	350-8000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	102 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	H100°/V50°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	50°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Hellgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montageplatte
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	200 x 140 x 235 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	140 mm
<b>Tiefe</b>	235 mm
<b>Gewicht</b>	1,1 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	feuchtigkeitsgeschützt
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,155 x 0,25 x 0,21 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,339 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,147 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.339 kg