

NR-35KS

Bestellnummer: 160250

Bruttopreis (EVP): CHF **79.00****Druckkammerlautsprecher**

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8- Ω -Lautsprechersystem

**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
------------	---------------------------------

NR-35KS

Technische Daten:

Außenbereich	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	20 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	300-12000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	107 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	280 x 170 x 215 mm
Breite	280 mm
Höhe	170 mm
Tiefe	215 mm
Gewicht	1,4 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	feuchtigkeitsgeschützt
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,17 x 0,21 x 0,28 m
Bruttogewicht	1,743 kg
Nettogewicht	1,449 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.743 kg