NR-40KS

Bestellnummer: 161370

Bruttopreis (EVP): CHF **125.00**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 16-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben





Empfohlenes Zubehör	
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung

NR-40KS

Technische Daten:	
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	40 W
Impedanz	16 Ω
Frequenzbereich	180-7000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	113 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H100°/V45°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	45°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	400 x 200 x 385 mm
Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	385 mm
Gewicht	3 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	IT-40/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,41 x 0,42 m
Bruttogewicht	4,06 kg
Nettogewicht	3,02 kg

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	4.060 kg