

PA-1200M

Bestellnummer: 240260

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Monitoreinheit, 10 + 1 Kanäle**

Monitoreinheit, 10 + 1 Kanäle

- Audioquellen per Drehwahlschalter auswählbar
- 10 Monitor-Eingänge 1-100 V/10 k Ω
- 1 Aux-Eingang 0 dB (0,775 V)/600 Ω
- Pegelregelung, LED-VU-Meter und Clip-LED pro Monitor-Eingang
- Integrierter 2-W-Lautsprecher, Lautstärkereglern
- Kopfhörerausgang
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

PA-1200M

Technische Daten:

EAN-Code	4007754156867
Nettogewicht	4,8 kg
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	2 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	11
Zonen	-
Eingänge	1-100 V/10 k Ω (Monitor), 0,775 V/600 Ω (Aux)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	100-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	-
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,3 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A
Netzspannung	DC 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	0,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	4,7 kg
Anschlüsse	Schraub-Klemmterminals (Monitor-Eingang 1-10), Schraub-Klemmterminal (Aux-Eingang), 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,175 x 0,55 m
Bruttogewicht	5,86 kg
Nettogewicht	4,8 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	5.860 kg
VRG/VEG	VRG-2