


PA-2240

Bestellnummer: 170800

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
ELA-Leistungsverstärker

ELA-Leistungsverstärker

- 2 x 240 W
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen
- Schaltbares 400-Hz-Hochpassfilter 6 dB/Okt.
- Soft-Start
- Temperaturregelter Lüfter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb


Empfohlenes Zubehör

TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ETS-360TW/WS	ELA-TonsÄule 2+4+1LS, 100V, max.60W, 90-19000Hz
EUL-2/SW	ELA-Lautsprecher,100V,50W,schwarz
EUL-2SUB/SW	ELA-Subwoofer,100V,120W,schwarz
PA-1414MX	10-Kanal-ELA-VorverstÄrker
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz
TXA-802SR	Funk 2-Kanal-EmpfÄnger 863-865MHz
VMX-440/SW	4 Kanal Line/Mik Mixer
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth

PA-2240

Technische Daten:

EAN-Code	4007754143140
Nettogewicht	18,12 kg
100 V	1
Niederohm	1
Ausgangsleistung, gesamt	480 W
Nennleistung	480 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	2 x 240 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	2 x 240 W
Leistung an 70 V	2 x 240 W
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	1,2 V, sym.
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	35-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 100 dB(A)
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspeisung	
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1300 VA, DC 24 V/55 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1300 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 55 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	374 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	18 kg
Anschlüsse	2 x XLR/Schraubkontakte (Eingänge) Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,18 x 0,54 m
Bruttogewicht	20,14 kg
Nettogewicht	18,12 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	20.140 kg
VRG/VEG	VRG-2