

PA-24ESP

Bestellnummer: 243120

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

24-V-Notstromversorgung

 24-V-Notstromversorgung
 für unsere ELA-Komponenten mit 24-V-Anschluss geeignet

- Einbau von 2 x Bleiakku NPA-12/24I möglich
- Schraubkontakte für externe 24-V-Akkus
- Max. Ladestrom 2,5 A
- Elektronische Laderegulung mit Überladungsschutz, Tiefentladeschutz und Erhaltungsladung
- 1 x Ausgang DC 24 V/1 A (ungeschaltet)
- 2 x Ausgang DC 24 V/32 A
- 3 x Ausgang DC 24 V/16 A
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Abmessungen 482 x 135 x 405 mm
- Gewicht 11,7 kg

Empfohlenes Zubehör

NPA-12/24I YUASA-Blei-Akku 12V/24Ah/9kg, wartungsfrei

Technische Daten:

EAN-Code	4007754170979
Nettogewicht	11,52 kg
Art	Notstromversorgung
Nennwert	DC 24 V
Typ	-
Farbe	-
Material	-
Passend für	ELA, 24 V
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	482 x 135 x 405 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	11,52 kg
Anschlüsse	Schraubkontakte
Sonstiges	-
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Bruttogewicht	12,9 kg
Nettogewicht	11,52 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	12.960 kg
VRG/VEG	VRG-2