

PA-26FMU

Bestellnummer: 175040

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Feuerwehrsprechstelle**ELA-Feuerwehrsprechstelle
zur Integration in Beschallungsanlagen nach EN 60849

- Funktionsüberwachtes Handmikrofon
- Alarmeingang zur Aktivierung
- Wiedergabe von MP3-Sprachdateien über integrierten SD-Card-Slot (für Medien bis 32 GB, nicht mitgeliefert), Lautstärke regelbar
- 10-Sekunden-Sirenenton bei Alarmauslösung, Lautstärke regelbar
- Eingebautes Signallicht FIRE blinkt bei Alarmauslösung
- Symmetrischer Line-Ausgang über Schraub-Klemmkontakt
- 24-V-Stromversorgung optional über PSS-3000SV

Technische Daten:

Ausgangspegel	1,23 V/600 Ω , sym.
Sirenenfrequenz	800 Hz
Max. Aufzeichnungsdauer	abhängig vom Speichermedium
Stromversorgung	DC 24 V/200 mA
Abmessungen	482 x 88 x 200 mm, 2 HE
Gewicht	3 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.610 kg
VRG/VEG	VRG-2