

**PA-26FMU**

Bestellnummer: 175040

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Feuerwehrsprechstelle**ELA-Feuerwehrsprechstelle  
zur Integration in Beschallungsanlagen nach EN 60849

- Funktionsüberwachtes Handmikrofon
- Alarmeingang zur Aktivierung
- Wiedergabe von MP3-Sprachdateien über integrierten SD-Card-Slot (für Medien bis 32 GB, nicht mitgeliefert), Lautstärke regelbar
- 10-Sekunden-Sirenenton bei Alarmauslösung, Lautstärke regelbar
- Eingebautes Signallicht FIRE blinkt bei Alarmauslösung
- Symmetrischer Line-Ausgang über Schraub-Klemmkontakt
- 24-V-Stromversorgung optional über PSS-3000SV

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab. Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754253764
<b>Nettogewicht</b>	3,63 kg
<b>Ausgangspegel</b>	1,23 V/600 Ω, sym.
<b>Sirenenfrequenz</b>	800 Hz
<b>Max. Aufzeichnungsdauer</b>	abhängig vom Speichermedium
<b>Stromversorgung</b>	DC 24 V/200 mA
<b>Abmessungen</b>	482 x 88 x 200 mm, 2 HE
<b>Gewicht</b>	3 kg

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	4.610 kg
VRG/VEG	VRG-2