


**PA-324**

Bestellnummer: 174420

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

**ELA-Mono-Mischverstärker**

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 240 W
- 3 Mikrofon-Eingänge, davon 1 symmetrischer Eingang
- Mic 1/Line 1 mit regelbarer Eingangsempfindlichkeit, Vorrangschaltung und regelbarem Auto-Talkover
- 2 Stereo-Line-Eingänge
- 1 Telefon-Eingang für Telefonzentralen mit Audioausgang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- 1 Line-Ausgang
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- 48-V-Phantomspeisung für Kanal 1, zuschaltbar
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln

**Empfohlenes Zubehör**

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
ECM-310P	ELA-Tischmikrofon 200mm, Niere, 80-14000 Hz
PDM-302PTT	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion
ECM-500	ELA-Tischmikrofon 450mm, Niere, 100-16000 Hz
ST-5000T	Schwanenhals-Tischmikrofon
PDM-302	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, 5m
DR-463	WLAN-Internetradio DLNA DAB+ UKW Bluetooth
EDL-82HQ	ELA-HQ-Wand -Deckenlautsprecher 100V 30W
MCA-100J/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel

## PA-324

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754238976
<b>Nettogewicht</b>	11,63 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	340 W
<b>Nennleistung</b>	240 W
<b>Leistung an 2 <math>\Omega</math></b>	-
<b>Leistung an 4 <math>\Omega</math></b>	240 W
<b>Leistung an 8 <math>\Omega</math></b>	120 W
<b>Leistung an 16 <math>\Omega</math></b>	60 W
<b>Leistung an 100 V</b>	240 W
<b>Leistung an 70 V</b>	240 W
<b>Leistung an 25 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	Eingangskanäle: 1 Ausgangskanäle: 6
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	5 mV/600 $\Omega$ (Mic), 350 mV/10 k $\Omega$ (Aux), 1 V/10 k $\Omega$ (Telefon)
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	50-16000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	$\pm 10$ dB/100 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	$\pm 10$ dB/10 kHz
<b>Störabstand</b>	66 dB (Mic) 80 dB (Aux)
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,5 %
<b>Phantomspeisung</b>	48 V
<b>Stromversorgung</b>	$\sim 230$ V/50 Hz/740 VA
<b>Netzspannung</b>	$\sim 230$ V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	740 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 $^{\circ}$ C
<b>Breite</b>	430 mm
<b>Höhe</b>	88 mm
<b>Tiefe</b>	380 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	2
<b>Gewicht</b>	11,6 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x 6,3mm/XLR (Combo), 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic1), 2 x 6,3-mm-Klinke (Mic2-3), 2 x Cinch L/R (Aux1-2), Schraub-Klemmterminal (Telefon), 1 x Cinch L/R (Line Out), Schraubkontakte (Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,505 x 0,185 x 0,54 m
<b>Bruttogewicht</b>	14,68 kg
<b>Nettogewicht</b>	11,63 kg

## PA-324

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	14.680 kg
VRG/VEG	VRG-2