


PA-4040MPX

Bestellnummer: 173450

Bruttopreis (EVP): CHF **359.00**



4-Zonen-Mischer

4-Zonen-Mischer
für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspeisung
- Priority-Funktion für Kanal 1 schaltbar
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Anschluss für Monitor-Lautsprecher
- Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-VU-Meter
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|--|
| WAP-204RS | I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232 |
| NO-120P/SW | Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm. |
| CD-114/BT | CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung |
| PDM-302PTT | Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion |
| PA-4120D | 4 Kanal, Class D, ELA Verstärker, 4 x 120 Watt |
| PA-4120 | ELA-Leistungsverstärker 4x120W Notstrom |
| PA-4240 | ELA-Leistungsverstärker 4x240W Notstrom |
| PA-900S | ELA-Verstärker 1x120W läuferlos |
| PA-1450D | ELA-Verstärker 4 x 50 W |
| MCA-100P/XP | Audiokabel, 1m, XLR-Stecker auf offenes Kabel |

PA-4040MPX

Technische Daten:

| | |
|--|---|
| EAN-Code | 4007754225808 |
| Nettogewicht | 4,7 kg |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | - |
| Leistung an 8 Ω | - |
| Leistung an 16 Ω | - |
| Leistung an 100 V | - |
| Leistung an 70 V | - |
| Leistung an 25 V | - |
| Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Kanäle | 5 |
| Zonen | 4 |
| Eingänge | 5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Line), 100 mV/30 kΩ (Line) |
| Dämpfungsfaktor | - |
| Frequenzbereich | 50-17000 Hz |
| Frequenzweiche | - |
| Trennfrequenz | - |
| Integrierter Limiter | - |
| Klangregelung Tiefen | ±10 dB/100 Hz |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | ±10 dB/10 kHz |
| Störabstand | > 65 dB (Mic), > 75 dB (Line) |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Phantomspeisung | 15 V |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/20 VA, DC 24 V/600 mA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 20 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | DC 600 mA |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Höheneinheiten HE | 3 |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Anschlüsse | 3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 4 x Schraub-/Steckterminal (Zonen), Schraubkontakte (Lautsprecher Monitor), Schraubkontakte (Mix-Out), Schraubkontakte (Paging), Schraubkontakte (Priority) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,28 x 0,22 x 0,57 m |
| Bruttogewicht | 5,68 kg |
| Nettogewicht | 4,7 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 5.680 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |