

**PA-4120D**

Bestellnummer: 1000015

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****4-Kanal-ELA-Class-D-Leistungsverstärker**

4-Kanal-ELA-Class-D-Leistungsverstärker

- 4 x 120 W
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- Stufenlos temperaturgeregelte Lüfter
- Anschluss für externen Ein/Aus-Schalter
- Anschluss für externen Mute-Schalter
- LED-Anzeige für Protect, Peak, Signal und 100-V/4-Ω-Betrieb

**Empfohlenes Zubehör**

MCA-100J/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel
PA-4040MPX	5-Kanal-Mischpult fÄ¼r 4 Zonen Notstrom
WALL-05T/SW	2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65

## PA-4120D

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274479
<b>Nettogewicht</b>	5,12 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	480 W
<b>Nennleistung</b>	480 W
<b>Leistung an 2 <math>\Omega</math></b>	-
<b>Leistung an 4 <math>\Omega</math></b>	4 x 120 W
<b>Leistung an 8 <math>\Omega</math></b>	-
<b>Leistung an 16 <math>\Omega</math></b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	4 x 120 W
<b>Leistung an 70 V</b>	
<b>Leistung an 25 V</b>	
<b>Leistung bei 4-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangs impedanz</b>	100 V/83 $\Omega$ , 4 $\Omega$
<b>Kanäle</b>	4
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	775 mV/20 k $\Omega$ , sym.
<b>Dämpfungs faktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	80-16000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 95 dB(A)
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,1 %
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/850 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	850 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	483 mm
<b>Höhe</b>	52 mm
<b>Tiefe</b>	320 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	5,1 kg
<b>Anschlüsse</b>	Schraubkontakte (Eingänge), Schraubkontakte (Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,54 x 0,14 x 0,39 m
<b>Bruttogewicht</b>	6,05 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,12 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	6.050 kg
VRG/VEG	VRG-2