


PA-6010Z

Bestellnummer: 1000125

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**


10-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

10-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 10 Zonen, einzeln regelbar
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Stereo-Line über Cinch-Buchsen
- Zusätzlicher 60-W-Verstärker für unabhängige Durchsagen über das Kommandomikrofon PA-2400RC, wenn nicht mehr als zwei Zonen gewählt werden
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Signal-/Clip-Anzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 15-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-2400RC
- Anschluss für bis zu 3 PTT-Mikrofone PA-4300PTT
- Alarm-Durchsage mit Einschub PA-1120DMT (optional erhältlich)
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|--|
| WAP-204RS | I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232 |
| PA-1200IRD | Internetradio Modul, DAB+, USB, Bedienbar via App |
| NO-120P/SW | Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm. |
| TCB-22 | 2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar |
| CD-114/BT | CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung |
| PATL-100/XC | 100V $\frac{1}{4}$ bertrager zu Line |
| PA-1120DMT | Nachrichten/Uhr-Modul |
| PA-1140RCD | Tuner/CD/USB-Spieler-Modul |
| PA-2400RC | ELA-Tischmikrofon |
| PA-4300PTT | ELA-Tischmikrofon |

PA-6010Z

Technische Daten:

| | |
|--|---|
| EAN-Code | 4007754275582 |
| Nettogewicht | 21,97 kg |
| Ausgangsleistung, gesamt | 600 W |
| Nennleistung | 600 W |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | 600 W |
| Leistung an 8 Ω | - |
| Leistung an 16 Ω | - |
| Leistung an 100 V | 600 W |
| Leistung an 70 V | |
| Leistung an 25 V | |
| Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Kanäle | 5 |
| Zonen | 10 |
| Eingänge | 2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line4-5), 0,775 V/100 kΩ (Vorverstärker) |
| Dämpfungsfaktor | - |
| Frequenzbereich | 55-16000 Hz |
| Frequenzweiche | - |
| Trennfrequenz | - |
| Integrierter Limiter | - |
| Klangregelung Tiefen | ±10 dB/100 Hz |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | ±10 dB/10 kHz |
| Störabstand | > 70 dB (Mic), > 80 dB (Line) |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klirrfaktor | < 1 % |
| Phantomspeisung | 15 V |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/1700 VA, DC 24 V/50 A |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 1700 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | DC 50 A |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 133 mm |
| Tiefe | 352 mm |
| Höheneinheiten HE | 3 |
| Gewicht | 22 kg |
| Anschlüsse | 3 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Eingang), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 1 x RJ45 (Kommando-Mic), 1 x Cinch L/R (Record-Ausgang) 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Ausgang), Schraubkontakte (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,54 x 0,22 x 0,48 m |
| Bruttogewicht | 23,8 kg |
| Nettogewicht | 21,97 kg |

PA-6010Z

Artikel Informationen

Neu

| | |
|---------------|-----------|
| Bruttogewicht | 23.800 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |