


PA-6040MPX

Bestellnummer: 174760

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

4-Zonen-Mischer

 4-Zonen-Mischer
 für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gain-Einstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspannung
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Monitor- und Record-Ausgang
- Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar
- Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
PA-1450D	ELA-Verstärker 4 x 50 W
PA-24ESP	Notstromversorgung
PA-4000PTT	ELA-Tischmikrofon zu PA-40120
PA-4000RC	ELA-Tischmikrofon zu PA-40120
PDM-302PTT	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion
PA-4120	ELA-Leistungsverstärker 4x120W Notstrom
PA-4240	ELA-Leistungsverstärker 4x240W Notstrom
STA-1504	4 Kanal Verstärker 900Wmax
STA-2000D	Digitalverstärker 2400Wmax
DR-463	WLAN-Internetradio DLNA DAB+ UKW Bluetooth

PA-6040MPX

Technische Daten:

EAN-Code	4007754245615
Nettogewicht	4,47 kg
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	6
Zonen	4
Eingänge	2,5 mV/5 kΩ, sym., 250 mV/15 kΩ, sym. (Mic/Line), 250 mV/15 kΩ (Line), 250 mV/10 kΩ (Tel.-Paging)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 65 dB (Mic), > 87 dB (Line)
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspeisung	15 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/500 mA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	15 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	305 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	4,4 kg
Anschlüsse	4 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 4 x 6,3-mm-Klinke (Zonen-Eingänge), Schraub-/Steckterminal (Paging), Schraub-/Steckterminal (Gong-Taster), 1 x RJ45 (PTT-Mic), 4 x XLR (Zonen-Ausgänge), 1 x 6,3-mm-Klinke (Monitor), 1 x Cinch L/R (Record)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,395 x 0,17 x 0,55 m
Bruttogewicht	5,77 kg
Nettogewicht	4,47 kg

PA-6040MPX

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	5.770 kg
VRG/VEG	VRG-2