

## PA-6600


Bestellnummer: 172390

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

### 6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker, 600 W

6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 600 W
- 6 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 17-V-Phantomspesung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Kommandomikrofon PA-6000RC
- 1 Front-Einbauschacht für optionale automatische Alarm-Durchsage PA-1120DMT oder optionalen Tuner- oder CD-Spieler-Einschub
- 3 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:
  - PA-6FD: Fehlerüberwachung
  - PA-6FM: Fehlermeldung
  - PA-6FR: Anti-Feedback
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar



#### Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
PA-1200IRD	Internetradio Modul, DAB+, USB, Bedienbar via App
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
PATL-105	5 Fach 100 Volt ¼bertrager zu Line Pegel
PATL-100/XC	100V ¼bertrager zu Line
TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
PA-1120DMT	Nachrichten/Uhr-Modul
PA-6000RC	ELA-Tischmikrofon
PA-6FD	Fehler¼berwachungsmodul
PA-6FM	Fehlermeldemodul
PA-6FR	Anti-Feedback-Modul
PA-1140RCD	Tuner/CD/USB-Spieler-Modul
PA-24ESP	Notstromversorgung
PA-4000PTT	ELA-Tischmikrofon zu PA-40120
DR-463	WLAN-Internetradio DLNA DAB+ UKW Bluetooth
EDL-110/WS	ELA-Soundprojektor 100V max.10W IP44
EDL-420/WS	ELA-Kugellautsprecher 100V/80hm 20W IP44
ESP-70/WS	ELA-Wandlautsprecher, 100V robust max.10W
MAESTRO-1	Telefon-Interface
PA-4300PTT	ELA-Tischmikrofon

## PA-6600

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754201239
<b>Nettogewicht</b>	21,56 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	850 W
<b>Nennleistung</b>	600 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	600 W
<b>Leistung an 8 Ω</b>	-
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	600 W
<b>Leistung an 70 V</b>	
<b>Leistung an 25 V</b>	
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	5
<b>Zonen</b>	6
<b>Eingänge</b>	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line), 0,3 V/15 kΩ (Line), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	55-16000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±10 dB/100 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	±10 dB/10 kHz
<b>Störabstand</b>	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Line)
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 1 %
<b>Phantomspeisung</b>	17 V
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/1700 VA, DC 24 V/50 A
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	1700 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	DC 24 V
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	DC 50 A
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	430 mm
<b>Höhe</b>	133 mm
<b>Tiefe</b>	352 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	3
<b>Gewicht</b>	20 kg
<b>Anschlüsse</b>	3 x 6,3mm/XLR-Combo (Mic/Line), 2 x Cinch L/R (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker), 1 x RJ45 (PTT-Mic), Schraubkontakte (Telefonanlage), 1 x 6,3-mm-Klinke (Ext. Verstärker), 1 x Cinch L/R (Record), Schraubkontakte (Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,55 x 0,22 x 0,48 m
<b>Bruttogewicht</b>	23,58 kg
<b>Nettogewicht</b>	21,56 kg

## PA-6600

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	23.580 kg
VRG/VEG	VRG-2