

PA-704

Bestellnummer: 179480

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
ELA-Mono-Mischverstärker

ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 35 W
- 2 niederohmige Mikrofoneingänge
- 1 Aux-, 1 Phono-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- Anschluss für eine Mikrofon-Sprechtaste zum Abschalten der anderen Quellen bei Durchsagen
- Netz- und 12-24-V-Notstrombetrieb


Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
PDM-300	ELA-Tischmikrofon
MA-100/15	Mikrofon-Breitband¼bertrager

PA-704

Technische Daten:

100 V	1
Niederohm	1
Ausgangsleistung, gesamt	70 W
Nennleistung	35 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	35 W
Leistung an 8 Ω	35 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	35 W
Leistung an 70 V	35 W
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	4
Zonen	-
Eingänge	5 mV (Mic), 210 mV (Aux), 5 mV (Phono)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	100-18000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/150 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 10 dB/6 kHz
Störabstand	> 55 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspesung	
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/100 VA DC 12-24 V/2,5 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	100 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 12-24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 2,5 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	320 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	230 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	4,97 kg
Anschlüsse	2 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x Cinch L/R (Phono), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,28 m
Bruttogewicht	5,33 kg
Nettogewicht	4,97 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	5.330 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	PA-803DMP