



PA-806DAP

Bestellnummer: 1000234

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker, MP3, USB/SD, FM, DAB+, BT, 60 W

 ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker
 mit integriertem MP3-Spieler, FM-/DAB+-Tuner und Bluetooth

- 1 x 60 W
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Bluetooth Version 4.2
- MP3-Spieler mit USB/SD-Schnittstelle, FM/DAB+-Radio, LED-Display, IR-Fernbedienung
- Empfang von rauschfreiem "Digitalradio" (DAB+)
- 1 symmetrischer XLR-Mikrofon-Eingang mit 48-V-Phantomspannung und Prioritätswahl für Durchsagen
- 2 asymmetrische Eingänge, umschaltbar Mic/Line
- 2 asymmetrische Eingänge
- 1 Tel.-Input-Eingang
- 1 Music-on-hold-Ausgang (MOH)
- Lautsprecheranschlüsse über Schraubkontakte
- Mute-Funktion über Schraubkontakt
- 2 Line-Ausgänge
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- LEDs für Betrieb, Clipping, Protect und Signalpegel


Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|--|
| WAP-204RS | I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232 |
| NO-120P/SW | Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm. |
| ECM-310P | ELA-Tischmikrofon 200mm, Niere, 80-14000 Hz |
| DH-95NP | Handmikrofon, Spiralkabel mit 6.3mm Klinke, Stereo |
| PDM-302PTT | Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion |
| PDM-302 | Dynamisches Tischmikrofon, XLR, 5m |
| WALL-04T/SW | 2-Wege-Lautsprecherbox 60W, 100V/ 80hm IP65 |
| WALL-04T/WS | 2-Wege-Lautsprecherbox 60W, 100V/ 80hm IP65 |
| WALL-05T/SW | 2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65 |
| WALL-05T/WS | 2-Wege-Lautsprecherbox 80W, 100V/ 80hm IP65 |
| WALL-06T/SW | 2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65 |
| WALL-06T/WS | 2-Wege-Lautsprecherbox 100W, 100V/80hm IP65 |

PA-806DAP

| Technische Daten: | |
|--|---|
| 100 V | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Bluetooth | 1 |
| Lüfterlos | 1 |
| Ausgangsleistung, gesamt | 60 W |
| Nennleistung | 60 W |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | 60 W |
| Leistung an 8 Ω | 60 W |
| Leistung an 16 Ω | 60 W |
| Leistung an 100 V | 60 W |
| Leistung an 70 V | 60 W |
| Leistung an 25 V | - |
| Leistung bei 4- Ω -Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb | - |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Kanäle | 1 |
| Zonen | 1 |
| Eingänge | 4,5 mV/600 Ω (Kanal 1), 4,5 mV/120 mV (Kanal 2-3), 60 mV (Kanal 4-5) 90 mV (Tel.) |
| Dämpfungsfaktor | - |
| Frequenzbereich | 60-15000 Hz |
| Frequenzweiche | - |
| Trennfrequenz | - |
| Integrierter Limiter | - |
| Klangregelung Tiefen | ja |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | ja |
| Störabstand | 72 dB (Mic, Kanal 1-3) 85 dB (Line, Kanal 2-5) |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klirrfaktor | < 0,5 % |
| Phantomspesung | 48 V |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/160 VA DC 24 V/4,2 A |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 160 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | DC 24 V |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | 4,2 A |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 320 mm |
| Höhe | 95 mm |
| Tiefe | 245 mm |
| Höheneinheiten HE | - |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Anschlüsse | 1 x XLR (Kanal 1), 2 x 6,3-mm-Klinke (Kanal 2-3), 2 x Cinch L/R (Kanal 4-5), 2 x Cinch (Record Out), 1 x F-Buchse (FM/DAB+), Schraubkontakte (Tel.-Input), Schraubkontakte (MOH), Schraubkontakte (DC 24 V), Schraubkontakte (Mute), Schraubkontakte (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,39 x 0,16 x 0,31 m |
| Bruttogewicht | 4,86 kg |
| Nettogewicht | 4,09 kg |

PA-806DAP

Artikel Informationen

Neu

| | |
|---------------|----------|
| Bruttogewicht | 5.170 kg |
|---------------|----------|

| | |
|---------|-------|
| VRG/VEG | VRG-2 |
|---------|-------|
