

**PA-912S**

Bestellnummer: 177000

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
**ELA-Mono-Leistungsverstärker, 120 W**

ELA-Mono-Leistungsverstärker

- 1 x 120 W
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V
- Durchschleifausgang (Link)
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte


**Empfohlenes Zubehör**

WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ZNPKL-3M-2CHS	DI-Adapter Line, Combiner 600 Ohm, 1 zu 1
MC-415S/WS-CH	Ecolor Steckdosenleiste, Weiss mit Schalter
TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
PA-1414MX	10-Kanal-ELA-Vorverstärker

## PA-912S

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754261851
<b>Nettogewicht</b>	3,72 kg
<b>100 V</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	120 W
<b>Nennleistung</b>	120 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	-
<b>Leistung an 8 Ω</b>	-
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	120 W
<b>Leistung an 70 V</b>	120 W
<b>Leistung an 25 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangs impedanz</b>	70 V/40 Ω, 100 V/80 Ω
<b>Kanäle</b>	1
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	670 mV/10 kΩ, symmetrisch
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	80-16000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 98 dB(A)
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 1 %
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/225 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	225 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	483 mm
<b>Höhe</b>	44 mm
<b>Tiefe</b>	255 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	3,5 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Eingang), 1 x XLR (Link), Schraubkontakte (Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,36 x 0,135 x 0,54 m
<b>Bruttogewicht</b>	4,69 kg
<b>Nettogewicht</b>	3,72 kg

### Artikel Informationen

<b>Neu</b>	
<b>Bruttogewicht</b>	13.400 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-2