

PAB-120WP/SW

Bestellnummer: 253750

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-ELA-Lautsprecherbox, 120 W


- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 100-V-Übertragungstechnik
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsyste (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- SPEAKER-In und Parallel-Out
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4 x M10-Gewindeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Production Partner 04/2012

„Mit der PAB-12WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box im Angebot, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat. Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-12WP/SW und die PAB-120WP/SW eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte, die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.“ Testautor Anselm Goertz

Empfohlenes Zubehör

NLT4FX	Speakon Kabelstecker 4pol, nickel
PA-12040	4 Zonen ELA-Verstaerker 4x120 W
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE



PAB-120WP/SW

Technische Daten:

Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Ballwurfsicher	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	
Nennbelastbarkeit	120/60/30 W
Impedanz	
Frequenzbereich	42-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Bassreflex
Breitbänder	-
Tieftöner	30-cm-PA-Tieftöner (12")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	119 dB
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	370 x 655 x 410 mm
Breite	370 mm
Höhe	655 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	22,14 kg
Eingänge	1 x SPEAKER
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,46 x 0,72 x 0,43 m
Bruttogewicht	27,48 kg
Nettogewicht	22,14 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	27.480 kg
VRG/VEG	VRG-2