

**PAB-512/BL**

Bestellnummer: 248240

 Bruttopreis (EVP): CHF **749.00**
**Profi-PA-Lautsprecherbox, 250 W, 8 Ω**
**Die Profi-PA-Lautsprecherboxen der 500er-Serie**

im trapezförmigen Kunststoffgehäuse wurden speziell für Ihre Ansprüche im professionellen Einsatz entwickelt. Sie sind mit einer beschichteten, feuchtigkeitsgeschützten Membran ausgestattet.

**Profi-PA-Lautsprecherbox, 250 W, 8 Ω**


- Leistungsstarkes Fullrange-System mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 30-cm-Bass (12") mit Alu-Druckgusskorb und beschichteter Membran
- 25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
- Bassreflex-System
- High-Quality-Frequenzweiche
- Multifunktionale Aufstell- und Installationsmöglichkeiten
- M8-Gewindeinsätze an Ober- und Unterseite
- 2 x NEUTRIK-SPEAKON-Terminals, in/out
- Stativhülse und ergonomischer Tragegriff

**SOUNDCHECK 02/2018**

„Ein sehr gut ausgestatteter und leistungsfähiger Stereo-Verstärker. Im Test-Setup verbinden wir den STA-1500A mit zwei PAB-212MK2. Das Ergebnis war begeisternd. Selbst bei hohen Lautstärken kam das Low-End kraftvoll und trocken mit einer betonten Klarheit der Transienten rüber. Der Mittenbereich klang ausgewogen, sehr offen und linear - selbst als wir die Lautstärken so steigerten, dass der Limiter des STA-1500A gelegentlich die Arbeit aufnahm, gab es keine hörbaren Verzerrungen. Nach unserem Test mit den PAB-212/MK2 konnten wir uns nicht vorstellen, dass dieses noch zu toppen wäre. Dennoch haben wir nun zwei PAB-512/BL angeschlossen [...] Der STA-1500A zusammen mit den PAB-512/BL lieferte eine Klangfülle und Klarheit, wie man sie sonst nur von wesentlich größeren Systemen her kennt.“

**Empfohlenes Zubehör**

FLS-190	Ring-Anschlüsse max. 75kg M8x15mm
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
STA-225	Stereo-PA-Verstärker, 1000W, 2HE



## PAB-512/BL

### Technische Daten:

<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	55-18500 Hz
<b>Verstärkerleistung</b>	-
<b>Maximale Leistung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	12/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Tieftöner</b>	30-cm-Bass (12")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1", 44-mm-VC)
<b>Anzahl der Lautsprecher</b>	-
<b>Lautsprechergröße</b>	30 cm (12")
<b>Nennbelastbarkeit</b>	250 W
<b>Musikbelastbarkeit</b>	500 W
<b>Kennschalldruck</b>	102 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	125 dB
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0 -40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Breite</b>	395 mm
<b>Höhe</b>	590 mm
<b>Tiefe</b>	300 mm
<b>Gewicht</b>	18 kg
<b>Eingänge</b>	1 x NEUTRIK-SPEAKON
<b>Ausgänge</b>	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
<b>Ersatzschwingspule</b>	
<b>Sonstiges</b>	-

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	23.900 kg
VRG/VEG	VRG-2