

## PAK-412

Bestellnummer: 256040

Bruttopreis (EVP): CHF **629.00**

### Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z. B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

- Kompaktes 12/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 124 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- Mic/Line-Eingang umschaltbar
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clipping
- M10-Gewindeeinsätze (2 x oben, 2 x unten und 1 x hinten)
- Aufstellchräge für Einsatz als Boden-Monitor
- Stativhülse und Tragegriffe

Tastenwelt 06/2015

„Universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf Basis moderner Technologie hat IMG Stage Line der PAK-400-Serie auf die Visitenkarte geschrieben - ein Konzept, das aufgeht: Vom Keyboard-Entertainer über die Unterhaltungsmusik-Combo bis zum DJ kann hier jeder die passenden Modelle finden.“

#### Empfohlenes Zubehör

MECN-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
PSUB-418AK	Aktiv-Subwoofer 1000W 35-150Hz
MSC-115AC/SW	Audio/Netzkabel



## PAK-412

### Technische Daten:

<b>Aktiv</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	700 W
<b>Nennleistung</b>	450 (350+100) W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	40-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	260 mV/10 k $\Omega$ (Line), 2 mV/10 k $\Omega$ (Mic)
<b>System</b>	12/2-Fullrange
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	30-cm-Bass (12")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	33-mm-Hochtöner (1,3")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	30 cm (12")
<b>Kennschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	124 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H100°/V70°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	100°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	70°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M10-Gewindeeinsätze, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/500 VA
<b>Abmessungen</b>	405 x 670 x 340 mm
<b>Breite</b>	405 mm
<b>Höhe</b>	670 mm
<b>Tiefe</b>	340 mm
<b>Gewicht</b>	17,3 kg
<b>Eingänge</b>	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
<b>Ausgänge</b>	1 x XLR, par. Out
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	4 schaltbare Presets Schaltbarer Hochpass 75 Hz
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,43 x 0,76 x 0,49 m
<b>Bruttogewicht</b>	19,69 kg
<b>Nettogewicht</b>	17,57 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	19.690 kg
VRG/VEG	VRG-2