

PAK-415

Bestellnummer: 256050

Bruttopreis (EVP): CHF **745.00**

Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsetzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z. B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

Aktive Power-PA-Lautsprecherbox mit 2-Kanal-Verstärker, 700 W

- Kompaktes 15/2-Fullrange-System mit stabilem Kunststoffgehäuse
- Modernes Verstärkersystem (Tiefton Class D, Hochton Class A/B)
- 124 dB Schalldruck bei Nennleistung
- 4 schaltbare Presets: Normal, Hi-Fi, DJ und Voice, 75-Hz-Hochpass schaltbar
- Mic/Line-Eingang umschaltbar
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clipping
- M10-Gewindeeinsätze (2 x oben, 2 x unten und 1 x hinten)
- Aufstellerschräge für Einsatz als Boden-Monitor
- Stativhülse und Tragegriffe

Tastenwelt 06/2015

„Universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf Basis moderner Technologie hat IMG Stage Line der PAK-400-Serie auf die Visitenkarte geschrieben - ein Konzept, das aufgeht: Vom Keyboard-Entertainer über die Unterhaltungsmusik-Combo bis zum DJ kann hier jeder die passenden Modelle finden.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



Empfohlenes Zubehör

MECN-1000/SW Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m

PSUB-418AK Aktiv-Subwoofer 1000W 35-150Hz

MSC-115AC/SW Audio/Netzkabel

PAK-415

Technische Daten:

EAN-Code	4007754244908
Nettogewicht	19,16 kg
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	700 W
Nennleistung	450 (350+100) W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	40-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	260 mV/10 k Ω (Line), 2 mv/10 k Ω (Mic)
System	15/2-Fullrange
Breitbänder	-
Tieftöner	38-cm-Bass (15")
Mitteltöner	-
Hochtöner	33-mm-Hochtöner (1,3")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	38 cm (15")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	124 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V70°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	70°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/550 VA
Abmessungen	455 x 740 x 390 mm
Breite	455 mm
Höhe	740 mm
Tiefe	390 mm
Gewicht	18,7 kg
Eingänge	1 x XLR/6,3-mm-Kombi (Line/Mic)
Ausgänge	1 x XLR, par. Out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	4 schaltbare Presets Schaltbarer Hochpass 75 Hz
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,48 x 0,84 x 0,54 m
Bruttogewicht	21,82 kg
Nettogewicht	19,16 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	21.820 kg
VRG/VEG	VRG-2