

**PG-313JG**

Bestellnummer: 348690

Bruttopreis (EVP): CHF

**8.00**
**3,5-mm-Stereo-Klinkenkupplung**

 3,5-mm-Stereo-Klinkenkupplung  
 mit Einschraubbarretierung

- Geeignet zum Anschluss von Mikrofonen mit 5,9-mm-Innengewinde
- Metallausführung, schwarzes Gehäuse
- Vergoldete Kontakte
- Für Kabel Ø 4,2 mm
- Passender 3,5-mm-Klinkenstecker PG-323PG


**Technische Daten:**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754213744              |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,008 kg                   |
| <b>Art</b>                         | Kupplung                   |
| <b>Typ</b>                         | Klinke 3,5 mm              |
| <b>Anzahl</b>                      | 1                          |
| <b>Ausstattung</b>                 | mit Einschraubbarretierung |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Schwarz, Vergoldet         |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -                          |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -                          |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -                          |
| <b>Approbation</b>                 | -                          |
| <b>Polzahl</b>                     | -                          |
| <b>Kabeleinlass</b>                | Ø 4,2 mm                   |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -                          |
| <b>Anschluss</b>                   | -                          |
| <b>Zugentlastung</b>               | -                          |
| <b>Knickschutz</b>                 | -                          |
| <b>Stereo</b>                      | ja                         |
| <b>Mono</b>                        | -                          |
| <b>Schalter</b>                    | -                          |
| <b>Material</b>                    | Metall                     |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -                          |
| <b>Kontaktart</b>                  | -                          |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -                          |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -                          |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -                          |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                    |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                          |
| <b>Durchmesser</b>                 | -                          |
| <b>Länge</b>                       | -                          |
| <b>Gewicht</b>                     | 8 g                        |
| <b>Sonstiges</b>                   | Innengewinde 5,9 mm        |

**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht 0.000 kg