


PPA-100/SW

Bestellnummer: 244190

 Bruttopreis (EVP): CHF **215.00**

Stereo-Kopfhörerverstärker

Stereo-Kopfhörerverstärker

- 6 separate Kopfhörerverstärker mit jeweils 1 Pegelregler und 1 Signal/Clip-LED sowie Main/Solo-Umschaltung
- Pro Verstärker 1 Eingang (Solo), umschaltbar auf den gemeinsamen Haupteingang (Main)
- Haupteingang mit Low/High-Umschalter zur Anpassung des Eingangssignals
- Eingänge: Solo (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke, Main (stereo) 2 x 6,3-mm-Klinke, 2 x Cinch L/R
- Ausgänge: Kopfhörer (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| FGA-40MF | Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker |
| MZF-8645 | Käfigmutter- Schraubenset |

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754182743 |
| Nettogewicht | 2,452 kg |
| Art | Kopfhörerverstärker |
| Frequenzbereich | 5-30000 Hz |
| Regelbereich | - |
| Regelfrequenzen | - |
| Eingangssignal | 250 mV/50 k Ω (Solo)250 mV/50 k Ω (Main Low)2,2 V/60 k Ω (Main High) |
| Eingangsempfindlichkeit | - |
| Eingangsimpedanz | - |
| Ausgangssignal | 2 x 16 mW/8 Ω x 45 mW/32 Ω x 75 mW/600 Ω |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Verstärkung | - |
| Phantomspesung | - |
| Kompression | - |
| Gate Ratio | - |
| Trennfrequenz | - |
| Hochpassfilter | - |
| Low Cut | - |
| Übertragungsverhältnis | - |
| Störabstand | > 60 dB |
| Kanaltrennung | 50 dB |
| Klirrfaktor | 0,02 % |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/11 VA |
| Abmessungen | 482 x 44 x 185 mm, 1 HE |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Eingänge | 2 x Cinch L/R (Main),2 x 6,3-mm-Klinke (Main),6 x 6,3-mm-Klinke (Solo) |
| Ausgänge | 6 x 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer) |
| Sonstiges | - |

PPA-100/SW

Artikel Informationen

Neu

| | |
|--------------------|----------|
| Bruttogewicht | 3.140 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |
| Alternativ-Artikel | PPA-100 |