


**PPA-100/SW**

Bestellnummer: 244190

 Bruttopreis (EVP): CHF **215.00**

**Stereo-Kopfhörerverstärker**

Stereo-Kopfhörerverstärker

- 6 separate Kopfhörerverstärker mit jeweils 1 Pegelregler und 1 Signal/Clip-LED sowie Main/Solo-Umschaltung
- Pro Verstärker 1 Eingang (Solo), umschaltbar auf den gemeinsamen Haupteingang (Main)
- Haupteingang mit Low/High-Umschalter zur Anpassung des Eingangssignals
- Eingänge: Solo (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke, Main (stereo) 2 x 6,3-mm-Klinke, 2 x Cinch L/R
- Ausgänge: Kopfhörer (stereo) 6 x 6,3-mm-Klinke

**Empfohlenes Zubehör**

FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset

**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Kopfhörerverstärker
<b>Frequenzbereich</b>	5-30000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	250 mV/50 k $\Omega$ (Solo)250 mV/50 k $\Omega$ (Main Low)2,2 V/60 k $\Omega$ (Main High)
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	-
<b>Ausgangssignal</b>	2 x 16 mW/8 $\Omega$ 2 x 45 mW/32 $\Omega$ x 75 mW/600 $\Omega$
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 60 dB
<b>Kanaltrennung</b>	50 dB
<b>Klirrfaktor</b>	0,02 %
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/11 VA
<b>Abmessungen</b>	482 x 44 x 185 mm, 1 HE
<b>Gewicht</b>	2,3 kg
<b>Eingänge</b>	2 x Cinch L/R (Main),2 x 6,3-mm-Klinke (Main),6 x 6,3-mm-Klinke (Solo)
<b>Ausgänge</b>	6 x 6,3-mm-Klinke (Kopfhörer)
<b>Sonstiges</b>	-

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	3.140 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	PPA-100