

PREAMP-1UP

Bestellnummer: 171350

 Bruttopreis (EVP): CHF **339.00**

Unterputz-Vorverstärker

Unterputz-Vorverstärker

- Für den Anschluss von Endverstärkern
- Montierte Metall-Tragplatte
- Anschlüsse und Pegelregler für Line- und Mikrofoneingang

Funktionsbeschreibung:

Vorverstärker zum Anschluss eines dynamischen Mikrofons mit 6,3-mm-Klinkenstecker und einer Linequelle (z. B. einem Tuner, CD- oder MP3-Player) über Cinch-Buchsen. Geeignet für Wohnhäuser, kleine Schulungsräume, Praxen usw. ... Die Lautstärken der beiden Tonquellen sind getrennt regelbar. Der PREAMP-1UP verfügt über einen Ein-/Ausschalter. Das vorverstärkte Signal kann dann an mehrere Endverstärker (Niederohm- und/oder 100-V-Verstärker) weitergeleitet werden. Die Montage erfolgt in einer Standard-Unterputzdose mit einer Tiefe von 63 mm. Eine bedruckte Abdeckplatte mit 50 x 50 mm ist im Lieferumfang enthalten. Hierfür ist im Elektro-Fachgroßhandel ein entsprechender Adapterrahmen für das jeweilige Schalterprogramm erhältlich.



Technische Daten:

EAN-Code	4007754179477
Nettogewicht	0,139 kg
Impedanz	-
Line-Eingang	400 mV (Line)4 mV (Mic)
Eingang Steuerspannung	DC 0-10 V
Line-Ausgang	max. 5 V/50 Ω
Ausgang Steuerspannung	-
Kanäle	-
Dämpfung	-
Dämpfungsrichtung	-
Drehbereich	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz (Line)40-15000 Hz (Mic)
Klirrfaktor	-
Störabstand	-
Belastbarkeit	-
Stromversorgung	DC 22-26 V/0,025 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	139 g
Anschlüsse	7-polige Klemmleiste,abnehmbar1 x Cinch L/R (Line)1 x 6,3-mm-Klinke (Mic)

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.206 kg
VRG/VEG	VRG-2