

**PSS-1205DC**

Bestellnummer: 273200

 Bruttopreis (EVP): CHF **15.00**
**Schaltnetzgerät, DC 12 V/0,6 A**

 Schaltnetzgerät, DC 12 V/0,6 A,  
 mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand
- Kleine, leichte Bauform
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol am Innenkontakt


**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754216400
<b>Nettogewicht</b>	0,065 kg
<b>Kategorie</b>	Schaltnetzgerät
<b>Eingangsspannung</b>	~ 100-240 V/50-60 Hz/155 mA
<b>Ausgangsspannung</b>	DC 12 V
<b>Ausgangsstrom</b>	600 mA
<b>Ladezeit</b>	-
<b>Erhaltungsladung</b>	-
<b>Polaritätswahl</b>	-
<b>Ausgangsspannung umschaltbar</b>	-
<b>Reaktivierung</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm
<b>Kabellänge</b>	1,8 m
<b>Kurzschlusschutz</b>	ja
<b>Überlastungsschutz</b>	ja
<b>Überhitzungsschutz</b>	ja
<b>Verpolungsschutz</b>	-
<b>Akku-Defekterkennung</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	38 x 49 x 67 mm
<b>Gewicht</b>	65 g
<b>Position</b>	A
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift</b>	MONACOR INTERNATIONAL GmbH & CO. KG, HRA Bremen 11 830, Zum Falsch 36, 28307 Bremen
<b>Modellnummer</b>	PSS-1205DC
<b>Eingangsspannung</b>	~ 100-240 V
<b>Eingangswechselstromfrequenz</b>	50-60 Hz
<b>Ausgangsspannung</b>	DC 12 V
<b>Ausgangsstrom</b>	600 mA
<b>Ausgangsleistung</b>	
<b>Durchschnittliche Effizienz im Betrieb</b>	
<b>Effizienz bei geringer Last (10 %)</b>	
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	

**Artikel Informationen**

Neu	
Bruttogewicht	0.003 kg
VRG/VEG	VRG-0.4