

**PSS-1205DC**

Bestellnummer: 273200

Bruttopreis (EVP): CHF **15.00****Schaltnetzgerät, DC 12 V/0,6 A**

---

Schaltnetzgerät, DC 12 V/0,6 A,  
mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand
- Kleine, leichte Bauform
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol am Innenkontakt

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



## PSS-1205DC

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754216400
<b>Nettogewicht</b>	0,065 kg
<b>Kategorie</b>	Schaltnetzgerät
<b>Eingangsspannung</b>	~ 100-240 V/50-60 Hz/155 mA
<b>Ausgangsspannung</b>	DC 12 V
<b>Ausgangsstrom</b>	600 mA
<b>Ladezeit</b>	-
<b>Erhaltungsladung</b>	-
<b>Polaritätswahl</b>	-
<b>Ausgangsspannung umschaltbar</b>	-
<b>Reaktivierung</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm
<b>Kabellänge</b>	1,8 m
<b>Kurzschlusschutz</b>	ja
<b>Überlastungsschutz</b>	ja
<b>Überhitzungsschutz</b>	ja
<b>Verpolungsschutz</b>	-
<b>Akku-Defekterkennung</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	38 x 49 x 67 mm
<b>Gewicht</b>	65 g
<b>Position</b>	A
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift</b>	MONACOR INTERNATIONAL GmbH & CO. KG, HRA Bremen 11 830, Zum Falsch 36, 28307 Bremen
<b>Modellnummer</b>	PSS-1205DC
<b>Eingangsspannung</b>	~ 100-240 V
<b>Eingangswechselstromfrequenz</b>	50-60 Hz
<b>Ausgangsspannung</b>	DC 12 V
<b>Ausgangsstrom</b>	600 mA
<b>Ausgangsleistung</b>	
<b>Durchschnittliche Effizienz im Betrieb</b>	
<b>Effizienz bei geringer Last (10 %)</b>	
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast</b>	

### Artikel Informationen

<b>Neu</b>	
<b>Bruttogewicht</b>	0.003 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-0.4
<b>Alternativ-Artikel</b>	PSS-1210DC