

PSS-3000E

Bestellnummer: 273150

 Bruttopreis (EVP): CHF **44.00**

Schaltnetzgerät, max. 3 A

 Schaltnetzgerät, max. 3 A,
 mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkostensparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand
- Umschaltbare Ausgangsspannung
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Polaritätswahl erfolgt durch Umstecken der beiliegenden Adapter
- 7 Steckadapter: Klinkenstecker: 2,5 mm, 3,5 mm, Hohlstecker: 2,35/0,75 mm, 3,5/1,35 mm, 5,0/2,1 mm, 5,5/2,1 mm, 5,5/2,5 mm

Herstellerinformation

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Technische Daten:

EAN-Code	4007754213379
Nettogewicht	0,306 kg
Kategorie	Schaltnetzgerät
Eingangsspannung	~ 100-240 V/50-60 Hz/800 mA
Ausgangsspannung	DC 5/6/7,5/9/12/13,5/15 V
Ausgangsstrom	3/3/3/3/3/2,4/2,4 A, 36 VA
Ladezeit	-
Erhaltungsladung	-
Polaritätswahl	ja
Ausgangsspannung umschaltbar	ja
Reaktivierung	-
Anschlüsse	Steckadapter
Kabellänge	1,8 m
Kurzschlusschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Verpolungsschutz	-
Akku-Defekterkennung	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	50 x 32 x 115 mm
Gewicht	306 g
Position	-
Sonstiges	-

PSS-3000E

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht	0.017 kg
---------------	----------

VRG/VEG	VRG-0.4
---------	---------
