

R-4TBM/5 Bruttopreis (EVP): CHF 399.00

Bestellnummer: 259841

UHF-PLL-Taschensender

UHF-PLL-Taschensender

- Geeignet für die Kombination mit Kopf- oder Instrumentenmikrofon mit 4-Pol-Mini-XLR-Anschluss
- 36-MHz-Bandbreite
- 6 Gruppen mit jeweils bis zu 22 kompatiblen Kanalpresets
- 1441 wählbare Einzelfreguenzen
- REMOSET-Technologie zur Empfänger-/Sendersynchronisation
- Empfindlichkeitseinstellung (±15 dB)
- Lock-Funktion
- · 6-stufige Batterie-Status- und Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes LC-Display
- Sendeleistung umschaltbar

Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU! Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt "WICHTIGE INFORMATIONEN"!

tools4music 02/2019

"Qualitativ auf der Ebene der JSS-4B-Handsender. Der vierpolige Mini-XLR-Anschluss sorgt für weitreichende Kompatibilität zu einer Vielzahl von Headsets. Der Eingang lässt sich zwischen Mikrofon und Instrument umschalten."

Wie viele Funksysteme können zeitgleich betrieben werden? Bei optimalen Bedingungen am Einsatzort können bis zu 18 Funksysteme/Funkstrecken R-4/5, R-4THA/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 zeitgleich betrieben werden.

Herstellerinformation JTS PROFESSIONAL CO., LTD. No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist. 41280 Taichung City Taiwan jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C)

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß dei

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.





R-4TBM/5

Empfohlenes Zubehör		
BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic	
PT-RMS	Mikrofonschalter	
R-4/5	4-Kanal Funk-EmpfÃ×nger, 506-542 MHz	
CH-2	LadegerÃ×t Funkmikro JSS-20 und UF-20TB	
CH-8	8 Fach-LadegerÃ×t für Handmikro und Taschensender	
GC-80	Verbindungskabel, Guitarre o. Bass	
CM-304SP	Elektret-Kopfbügelmikrofon für Fitness und Ã×robic	
CM-125IF	Lavaliermikrofon, Krawattenmikrofon für JTS	
CM-214ULF	Kopfbügelmikrofon Niere, 100-18000 Hz, für JTS	
CM-804IF	Elekret-Kopfbügelmikrofon, Kugel, für JTS	
HSE-340/SK	Kopfbügelmikrofon, Niere 50-18 KHz, 4pol Mini XLR	
CM-214F	Kopfbügelmikrofon, Kugel, 60-15000Hz, für JTS	
CM-214U	Kopfbügelmikrofon, Niere, 30-18000 Hz	
CM-801F	Elektret-Ohrbügelmikrofon, Kugel, für JTS	
CM-235IF	Kopfbügelmikrofon, Kugel, 50-18000 Hz, für JTS	
CM-501	Lavaliermikrofon Elektret, Niere 100-15000 Hz	

EAN-Code 4007754268607 Nettogewicht 0,115 kg Multi-Frequenz 1 Allgemeine Daten Art Taschensender Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz Kanäle 1 Klirrfaktor - Dynamik - Latenz - HF-Rauschabstand - Betriebsdauer > 20 h Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung - Abmessungen - Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Gewicht Empfänger -	Technische Daten:	
Nettogewicht0,115 kgMulti-Frequenz1Allgemeine DatenTaschensenderArtTaschensenderTrägerfrequenzbereich506-542 MHzAudio-Frequenzbereich50-18000 HzKanäle1Klirrfaktor-Dynamik-Latenz-HF-Rauschabstand-Betriebsdauer> 20 hZul. Einsatztemperatur0-40 °CStromversorgung-Abmessungen-Gesantgewicht-Anschlüsse-Senderdaten10/50 mWReichweite120 mStromversorgung Sender2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)Breite Sender62 mmHöhe Sender30 mmTiefe Sender95 gAnschlüsse Sender4-Pol-Mini-XLREmpfängerdaten-Audiosignal Empfänger-Stromversorgung Empfänger-Breite Empfänger-Breite Empfänger-Breite Empfänger-Breite Empfänger-Höhe Empfänger-Breite Empfänger-Tiefe Empfänger-Tiefe Empfänger-Gewicht Empfänger-Tiefe Empfänger-Gewicht Empfänger-		4007754260607
Multi-Frequenz 1 Allgemeine Daten Art Taschensender Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz Kanäle 1 Klirrfaktor - Dynamik - Latenz - HF-Rauschabstand - Betriebsdauer > 20 h Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung - Abmessungen - Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Stromversorgung Sender 120 m Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 80 mm Tiefe Sender 80 mm Tiefe Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Gewicht Empfänger -		
Art Taschensender Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz Kanäle 1 Klirrfaktor		<u> </u>
Art Taschensender Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz Kanäle 1 Klirrfaktor - Dynamik - Latenz - HF-Rauschabstand - HF-Rauschabstand - Dynamik	•	1
Trägerfrequenzbereich 506-542 MHz Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz Kanäle 1 Klirrfaktor - Dynamik - Latenz - HF-Rauschabstand - Betriebsdauer > 20 h Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung - Senderdaten 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 30 mm Tiefe Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Stromversorgung Empfänger - Höhe Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewich		
Audio-Frequenzbereich50-18000 HzKanäle1Klirrfaktor-Dynamik-Latenz-HF-Rauschabstand-Betriebsdauer> 20 hZul. Einsatztemperatur0-40 °CStromversorgung-Abmessungen-Gesamtgewicht-Anschlüsse-Senderdaten10/50 mWReichweite120 mStromversorgung Sender2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)Breite Sender62 mmHöhe Sender30 mmTiefe Sender23 mmGewicht Sender95 gAnschlüsse Sender4-Pol-Mini-XLREmpfängerdaten-Audiosignal Empfänger-Stromversorgung Empfänger-Breite Empfänger-Breite Empfänger-Breite Empfänger-Höhe Empfänger-Tiefe Empfänger-Tiefe Empfänger-Gewicht Empfänger-		
Klirrfaktor - Dynamik - Latenz - HF-Rauschabstand - Betriebsdauer > 20 h Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung - Abmessungen Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 80 mm Tiefe Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfänger 4-Rusel Sender - Audiosignal Empfänger - Breite Empfänger - Gewicht Empfänger -		
Klirrfaktor - Dynamik - Carlos	-	
Dynamik - Cartest - Cartes		1
Latenz - HF-Rauschabstand - Betriebsdauer > 20 h Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung - Abmessungen - Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Klirrfaktor	-
HF-Rauschabstand - Betriebsdauer > 20 h Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Stromversorgung - Abmessungen - Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Dynamik	<u>-</u>
Betriebsdauer> 20 hZul. Einsatztemperatur0-40 °CStromversorgung-Abmessungen-Gesamtgewicht-Anschlüsse-Senderdaten-Sendeleistung10/50 mWReichweite120 mStromversorgung Sender2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)Breite Sender62 mmHöhe Sender30 mmTiefe Sender23 mmGewicht Sender95 gAnschlüsse Sender4-Pol-Mini-XLREmpfängerdaten-Audiosignal Empfänger-Stromversorgung Empfänger-Breite Empfänger-Höhe Empfänger-Höhe Empfänger-Tiefe Empfänger-Gewicht Empfänger-Gewicht Empfänger-		<u> </u>
Zul. Einsatztemperatur0-40 °CStromversorgung-Abmessungen-Gesamtgewicht-Anschlüsse-Senderdaten-Sendeleistung10/50 mWReichweite120 mStromversorgung Sender2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)Breite Sender62 mmHöhe Sender80 mmTiefe Sender23 mmGewicht Sender95 gAnschlüsse Sender4-Pol-Mini-XLREmpfängerdaten-Audiosignal Empfänger-Stromversorgung Empfänger-Breite Empfänger-Höhe Empfänger-Höhe Empfänger-Gewicht Empfänger-Gewicht Empfänger-	HF-Rauschabstand	-
Stromversorgung - Abmessungen - Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Breite Empfänger - Gewicht Empfänger -	Betriebsdauer	> 20 h
Abmessungen - Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gesamtgewicht - Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Stromversorgung	-
Anschlüsse - Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger -	Abmessungen	-
Senderdaten Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger -	Gesamtgewicht	-
Sendeleistung 10/50 mW Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten Audiosignal Empfänger Stromversorgung Empfänger Breite Empfänger Höhe Empfänger Tiefe Empfänger Gewicht Empfänger Gewicht Empfänger Gewicht Empfänger	Anschlüsse	-
Reichweite 120 m Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger -	Senderdaten	
Stromversorgung Sender 2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert) Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger - Gewicht Empfänger -	Sendeleistung	10/50 mW
Breite Sender 62 mm Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Reichweite	120 m
Höhe Sender 80 mm Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Stromversorgung Sender	2 x Mignon-Batterie, AA (nicht mitgeliefert)
Tiefe Sender 23 mm Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Breite Sender	62 mm
Gewicht Sender 95 g Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Höhe Sender	80 mm
Anschlüsse Sender 4-Pol-Mini-XLR Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Tiefe Sender	23 mm
Empfängerdaten - Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Gewicht Sender	95 g
Audiosignal Empfänger - Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Anschlüsse Sender	4-Pol-Mini-XLR
Stromversorgung Empfänger - Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Empfängerdaten	-
Breite Empfänger - Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Audiosignal Empfänger	-
Höhe Empfänger - Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Stromversorgung Empfänger	-
Tiefe Empfänger - Gewicht Empfänger -	Breite Empfänger	-
Gewicht Empfänger -	Höhe Empfänger	-
· ·	Tiefe Empfänger	-
Anschlüsse Empfänger -	Gewicht Empfänger	-
	Anschlüsse Empfänger	_



R-4TBM/5

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.230 kg	
VRG/VEG	VRG-0.4	