

SA-200

Bestellnummer: 257510

 Bruttopreis (EVP): CHF **239.00**

Universal-Stereo-Verstärker, 100 W

Universal-Stereo-Verstärker, 100 W

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Stereo-Line-Eingang
- Lautsprecheranschluss über Klemmleiste
- LEDs für Übersteuerung (Clip)
- Regler für Lautstärke
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln



Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ESP-230/WS	ELA-Lautsprecherbox 100V/80hm max30W/50W IP65
ESP-250/WS	ELA-Lautsprecherbox 100V/80hm max50W/50W IP65
CD-112RDS/BT	Radio, CD-Spieler, Bluetooth, SD-Card, USB
CS-8	8Kanal Mikrofon-Line-Mixer Auto On/Off
PDU-19	Rack-Steckdosenleiste, 1HE, 19 Zoll mit Schalter
CSS-RACK4	Rack-Stromschiene mit 8x T13 Buchsen,10A,3m Kabel
RACK-6W	Wandgehaeuse, 6 HE
RACK-6WP	Wandgehaeuse, 6 HE
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2.2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm2, 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm2, 125 pF/m
ZNK2/9	Lautsprecherkabel 2x2,5 mm2, Ges.durchm.8mm
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehaeuse
T-120/SW	Klinkenstecker
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar
SLA-35	Vorverstaerker/Abschwaecher fuer Smartphone,Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
WSA-2	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIIOdue weiss, mit 2x Cinch Durchfuehrung
UP2-ED	UP-EDIZIIOdue fuer 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/3.5	UP-EDIZIIOdue fuer 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/3.5/VGA-SW	UP-EDIZIIOdue fuer 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF2CI3.5VGA-SW	FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm

SA-200

Technische Daten:

Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 100 W
Nennleistung	100 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 50 W
Leistung an 8 Ω	2 x 30 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4- Ω -Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8- Ω -Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	420 mV/6 k Ω
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 83 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/210 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	210 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	431 mm
Höhe	55 mm
Tiefe	255 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	4,4 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,335 x 0,11 x 0,46 m
Bruttogewicht	4,89 kg
Nettogewicht	4,44 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.890 kg
VRG/VEG	VRG-2