

**SIEM-111/5**

Bestellnummer: 255510

 Bruttopreis (EVP): CHF **899.00**
**In-Ear-Monitoring-System inkl. Sender SIEM-111T und Empfänger SIEM-111R**

In-Ear-Monitoring-System

MPX-Stereo-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-System

- Drahtloses Monitor-System mit exzellenten Klangeigenschaften
- Individueller Monitor-Mix im Stereo- oder Mono/Mix-Modus
- Für Live-Acts wie Theater- oder Musical-Aufführungen
- 64 Kanal-Presets zu 4 Gruppen à 16 Kanäle
- 961 Frequenzen
- Bis zu 14 drahtlose Monitorstrecken können intermodulationsfrei parallel betrieben werden
- Pilotton-Technologie und Noise-Squelch
- Sender und Empfänger mit Lock-Funktion, Multifunktionsdisplay und Limiter
- Sender mit Ohr- oder Kopfhöreranschluss über 3,5-mm- oder 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
- Lieferung mit hochwertigem In-Ear-Ohrhörer IE-1
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

**Empfohlenes Zubehör**

DR-900SET	1HE-Gerätehalter zwei Half-Rack-Size
USP-900	Passiver UHF-Antennensplitter/-Combiner
USP-124	Antennenverteiler 470-960MHz
UC-900	4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz
MCCN-150/SW	4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz
MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck
LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk

## SIEM-111/5

### Technische Daten:

#### Allgemeine Daten

<b>Art</b>	In-Ear-Monitoring-System
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	518-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	50-15000 Hz
<b>Kanäle</b>	2
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	-
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	> 8 h
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	2,33 kg
<b>Anschlüsse</b>	-

#### Senderdaten

<b>Sendeleistung</b>	10 mW
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	~ 100-240 V über integr. Schaltnetzteil
<b>Breite Sender</b>	212 mm
<b>Höhe Sender</b>	44 mm
<b>Tiefe Sender</b>	239 mm
<b>Gewicht Sender</b>	1,3 kg
<b>Anschlüsse Sender</b>	2x Combo-Eingang, 2x Loop-Ausgang, sym. über 6,3-mm-Klinke

#### Empfängerdaten

<b>Audiosignal Empfänger</b>	
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	2 x Mignon-Batterie (AA), Alkali (nicht mitgeliefert)
<b>Breite Empfänger</b>	74 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	196 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	34 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	300 g
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	3,5-mm-Stereo-Klinke

### Artikel Informationen

Neu	
<b>Bruttogewicht</b>	3.100 kg
<b>VRG/VEG</b>	VRG-0.4