

SKYROCK

Bestellnummer: 1000873

 Bruttopreis (EVP): CHF **499.00**

Mobile Beschallungsbox

 Mobile Beschallungsbox
 mit integriertem Bluetooth-Empfänger

- Betrieb über Netzanschluss oder optional erhältlichen Blei-Gel-Akku 12 V/18 Ah (bis zu 40 Stunden Betriebszeit bei Zimmerlautstärke, bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei voller Auslastung), mit LED-Ladestatusanzeige
- Bluetooth-Empfänger (Version 5.0) für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspieldgeräten
- Bluetooth-TWS-Funktion (True Wireless Stereo) für die Koppelung von 2 SKYROCK-Beschallungsboxen zu einem Stereo-Lautsprechersystem
- Leistungsstarke Class-D-Ausführung 120 W
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15") und 25,4-mm-Hochtonhorn (1")
- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke)
- 1 regelbarer Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Regelbares Reverb für Mikrofon-Eingang
- USB-Ladebuchse für mobile Zuspieldgeräten

Lieferung ohne Blei-Gel-Akku. Passender Akku WP18-12SHR ist optional erhältlich.

Hier kannst du den SKYROCK live erleben

Empfohlenes Zubehör

WP18-12SHR Blei-Akku 12V/18Ah/5,6kg, wartungsfrei zu SKYROCK

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007754418514 |
| Nettogewicht | 23,45 kg |
| Aktiv | 1 |
| Bluetooth | 1 |
| Nennleistung (P_{RMS}) | 55 W (Tiefton)21 W (Hochton) |
| Ausgangsleistung, gesamt | 130 W |
| Frequenzbereich | 38-20000 Hz |
| Trägerfrequenz | - |
| Reichweite | - |
| Eingänge | 12 mV/1 kΩ (Mic),70 mV/3 kΩ (Aux) |
| Link | - |
| Klirrfaktor | - |
| Maximaler Schalldruck | 129 dB |
| Klangregler, Tiefen | - |
| Klangregler, Mitten | - |
| Klangregler, Höhen | - |
| Stromversorgung | ~ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA,optionaler Akku 12 V/18 Ah(WP18-12SHR) |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 470 x 815 x 365 mm |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Anschlüsse | 1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic),1 x 3,5-mm-Klinke (Aux)1 x USB-A |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 26.300 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |

