

SOUND-100SUB

Bestellnummer: 250730

Bruttopreis (EVP): CHF **459.00**

Aktiv-Subwooferbox, 120 W



Mit den 2-Wege-Aktiv-Systemen und den Subwoofern der SOUND-Serie stehen leistungsfähige und klangstarke Lautsprecher in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsmerkmalen zur Verfügung. Gemeinsam ist bei allen der Aufbau in hochwertigen Bassreflex-MDF-Gehäusen und die Verwendung von magnetisch geschirmten Lautsprechern. Sie sind ausgezeichnet geeignet für den Einsatz als aktive Hi-Fi-Boxen, High-End-PC-Lautsprecher und für die klangstarke Kleinbeschallung wie z. B. Media-Präsentationen.

Aktiv-Subwooferbox, 120 W

- Basstarker und impulsiver Aktivsubwoofer zur Ergänzung der SOUND-Aktivsysteme aber auch aller anderen Kompakt-Lautsprecher im Hi-Fi-, Heimkino- und Home-Recording-Bereich
- Der Verstärker verfügt neben der variablen Eingangsempfindlichkeit, einem Phasen-Schalter und einer zuschaltbaren Einschaltautomatik über eine regelbare Trennfrequenz (50-150 Hz)
- Hochwertiges Bassreflex-MDF-Gehäuse (schwarze Holzurnier-Optik)
- 25-cm-Basslautsprecher (10")
- Lautstärkeregelung für den Subwoofer
- Eingänge über 1 x Cinch L/R, Cinch LFE oder Schraubterminals für High-Level L/R
- Zusätzliche Ausgänge für Mittelhochtonlautsprecher, dadurch gut geeignet für den Anschluss an bereits vorhandene Lautsprecherleitungen

Empfohlenes Zubehör

NRA-070-0080-020 Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)



SOUND-100SUB

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Aktiv | 1 |
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | 200 W |
| Nennleistung | 120 W |
| Belastbarkeit, gesamt | - |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 35-100 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | 150 mV/24 k Ω (Cinch L/R)55 mV/16 k Ω (Cinch mono)2,3 V/440 Ω (High-IN) |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 25-cm-Bass (10") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 25 cm (10") |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 108 dB |
| Abstrahlwinkel | ungerichtet |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Holz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | - |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/240 VA |
| Abmessungen | 330 x 360 x 360 mm |
| Breite | 330 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Tiefe | 360 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Eingänge | 1 x Cinch (L/R), asym., IN1 x Cinch (mono), asym., IN1 x Schraubklemmen (stereo), High-Level-IN |
| Ausgänge | 1 x Schraubklemmen (stereo), High-Level-OUT |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,46 x 0,46 x 0,46 m |
| Bruttogewicht | 15,68 kg |
| Nettogewicht | 13,05 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 15.680 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |