

**SP-167E**

Bestellnummer: 103970



 Bruttopreis (EVP): CHF **35.00**
**Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 Ω**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 35 W, 4 Ω

- Guter Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen und Bassreflexboxen


**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SP-167E

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754153507
<b>Nettogewicht</b>	1,23 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-6000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	62 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	35 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	70 W
<b>Kennschalldruck</b>	92 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,7 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	9,3 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,78
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,48
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,41
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	17,9 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	3,9 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	5,43 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,6 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25,5 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 2,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	135 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	
<b>Magnetgewicht</b>	570 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 149 mm
<b>Einbautiefe</b>	72 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 160 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 172 mm x 77 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 172 mm
<b>Breite</b>	Ø 172 mm
<b>Höhe</b>	Ø 172 mm
<b>Tiefe</b>	77 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,23 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	6,5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,185 x 0,09 x 0,185 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,33 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,23 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.330 kg