

SP-200X

Bestellnummer: 100400

 Bruttopreis (EVP): CHF **65.00**
Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8 Ω

Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8 Ω



- Einteilige Gummi-Gasket
- Sehr gute Linearität
- Hoher Wirkungsgrad
- Für klanglich besonders geforderte PA-Systeme oder große Tonsäulen

Hobby HiFi 01/2012

„Der SPH-200X überzeugt mit vorzüglichen akustischen Qualitäten.“

Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-200X

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	50 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	35 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	70 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,77 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	11,5 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	1,96
Elektrische Güte (Q_{es})	0,7
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,52
Äquivalentvolumen (V_{as})	48 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	7,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,10 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,3 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 1,6 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	210 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	500 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 188 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 205 mm x 80 mm
Außendurchmesser	Ø 205 mm
Breite	Ø 205 mm
Höhe	Ø 205 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,35 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	8"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,22 x 0,1 x 0,23 m
Bruttogewicht	1,465 kg
Nettogewicht	1,35 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 1.465 kg