

SP-23/4RDP

Bestellnummer: 100470


Bruttopreis (EVP): CHF **11.00****Miniatur-Einbaulautsprecher, 8 Ω** Miniatur-Einbaulautsprecher, 8 Ω

- Für den universellen Einsatz in Modellen, Sprechanlagen, Miniatur-Radios

Miniatur-Einbaulautsprecher

Hinweis zur Maßzeichnung:

- Breite = \varnothing A
- Tiefe = E
- Magnetdurchmesser = \varnothing B
- Einbauöffnung = \varnothing C
- Einbautiefe = E-D



SP-23/4RDP

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	350-15000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	0,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	Belastbarkeit < 1 W
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 22 mm
Einbauöffnung	Ø 65 mm
Einbautiefe	18 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 70 mm x 21,5 mm
Außendurchmesser	Ø 70 mm
Breite	Ø 70 mm
Höhe	-
Tiefe	21,5 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,045 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,075 x 0,025 x 0,075 m
Bruttogewicht	0,055 kg
Nettogewicht	0,045 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.055 kg
Alternativ-Artikel	SP-23/4RBK