



SP-252C

Bestellnummer: 102810

Bruttopreis (EVP): CHF **72.00****Car-Hi-Fi-Tieftöner, Ø 25 cm, 100 W, 4 Ω**

Car-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 4 Ω

- 25-cm-Tieftöner (10")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Bassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit



SP-252C

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-3500 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	35 Hz
Empf. Trennfreq. (f _{max.}) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,55 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	38 g
Mechanische Güte (Q _{ms})	3,15
Elektrische Güte (Q _{es})	0,47
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,41
Äquivalentvolumen (V _{as})	96 l
Gleichstromwiderst. (R _e)	3,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	8,08 Tm
Schwingspulenind. (L _e)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 39 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 5 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	353 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 231 mm
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 256 mm x 110 mm
Außendurchmesser	Ø 256 mm
Breite	Ø 256 mm
Höhe	-
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz/Lila
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,265 x 0,125 x 0,265 m
Bruttogewicht	2,61 kg
Nettogewicht	2,4 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.610 kg
VRG/VEG	VRG-2