

SP-252E

Bestellnummer: 103990



 Bruttopreis (EVP): CHF **76.00**
Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 75 W, 4 Ω

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 75 W, 4 Ω

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen
	LS-Schaumdichtstreifen



SP-252E

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	42 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	75 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	150 W
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,33 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	43 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	3,13
Elektrische Güte (Q_{es})	0,60
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,50
Äquivalentvolumen (V_{as})	57 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,75 Ω
Kraftfaktor (BxL)	8,50 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 35,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	353 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	960 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 232 mm
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 245 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 255 mm x 110 mm
Außendurchmesser	Ø 255 mm
Breite	Ø 255 mm
Höhe	Ø 255 mm
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,3 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,26 x 0,12 x 0,26 m
Bruttogewicht	2,42 kg
Nettogewicht	2,295 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 2.420 kg