SP-30/200NEO

Bestellnummer: 105100

Bruttopreis (EVP): CHF **189.00**

NEODYM-PA-Tiefmitteltöner, 400 W/200 W (MAX/RMS), 8Ω

PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8Ω

- NEODYM-Hochleistungsantrieb
- 30 cm (12")
- Hoher Wirkungsgrad
- Gute Frequenzganglinearität
- Für einen 30-cm-PA-Bass sehr tiefe erreichbare Bassabstimmung
- Für extrem leichte und gleichzeitig professionelle PA-Vollbereichs- und Topteil-Boxen.





Empfohlenes Zubehör	
DN-1218PAX	2-Weg Frequenzweiche
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stueck
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8631	LS-Schutzgitter
	LS-Schutzgitter

SP-30/200NEO

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-3000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	43 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,27 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	50 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	5,77
Elektrische Güte (Q_{es})	0,44
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,41
Äquivalentvolumen (V_{as})	98 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	5,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	12,96 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,8 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 2,0 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	510 cm^2
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	79 g
Magnetdurchmesser	Ø 110 mm
Einbauöffnung	Ø 284 mm
Einbautiefe	125 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 315 mm x 135 mm
Außendurchmesser	Ø 315 mm
Breite	Ø 315 mm
Höhe	-
Tiefe	135 mm
Farbe	Schwarz/Blau
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,34 x 0,19 x 0,34 m
Bruttogewicht	2,4 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	2.400 kg