

SP-7W

Bestellnummer: 100750



 Bruttopreis (EVP): CHF **20.00**
Universallautsprecher, 4 W, 8 Ω

Universallautsprecher, 4 W, 8 Ω

- Weiche Invers-Einspannung
- Flache Bauform

Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 St $\frac{1}{4}$ ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 St $\frac{1}{4}$ ck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-7W

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-10000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	160 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	4 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	7 W
Kennschalldruck	86 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	85 g
Magnetdurchmesser	Ø 60 mm
Einbauöffnung	Ø 95 mm
Einbautiefe	38,5 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	102 x 102 x 40 mm
Außendurchmesser	-
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	40 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,29 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,105 x 0,045 x 0,105 m
Bruttogewicht	0,313 kg
Nettogewicht	0,293 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 0.313 kg