

SPE-158/WS

Bestellnummer: 103150


Bruttopreis (EVP): CHF **18.00****Einbau-Breitbandlautsprecher, 15 W, 8 Ω**

Einbau-Breitbandlautsprecher, 15 W

- Hochtonkegel
- Besonders flache Bauform mit festmontiertem Metallgitter

Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



SPE-158/WS

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	100-12000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	69 mm
Einbauöffnung	\varnothing 120 mm
Einbautiefe	34 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 153 mm x 45 mm
Außendurchmesser	\varnothing 153 mm
Breite	\varnothing 153 mm
Höhe	\varnothing 153 mm
Tiefe	45 mm
Farbe	Weiß
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	500 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,055 x 0,16 m
Bruttogewicht	0,6 kg
Nettogewicht	0,504 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.600 kg
VRG/VEG	VRG-2