

SPH-100C



Bestellnummer: 102300

 Bruttopreis (EVP): CHF **70.00**
Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω
Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω

- Außergewöhnlicher High-End-Tiefmitteltöner
- Riesige Langhubigkeit für diese Größe
- Parameter für wirklich tiefe Bässe
- Einsatz in Miniatur-Boxen mit echtem Bassfundament und für alle anspruchsvollen Tiefmitteltonanwendungen im Hi-Fi und im audiophilen Car-Hi-Fi-Bereich

Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SPH-100C

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	50 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	30 W
Musikbelastbarkeit	50 W
Kennschalldruck	84 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,45 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	7 g
Mechanische Güte (Qms)	3,53
Elektrische Güte (Qes)	0,50
Gesamtgüte (Qts)	0,44
Äquivalentvolumen (Vas)	6 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,1 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,65 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	54 cm ²
Magnetgewicht	300 g
Magnetdurchmesser	Ø 90 mm
Einbauöffnung	Ø 96 mm
Einbautiefe	50 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	106 x 106 x 50 mm
Außendurchmesser	-
Breite	106 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	50 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,87 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.950 kg
Alternativ-Artikel	SPH-100KEP