

**SPH-130**

Bestellnummer: 100870



 Bruttopreis (EVP): CHF **58.00**
**Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 55 W, 8 Ω**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 55 W, 8 Ω

- Papiermembran mit Spezialbeschichtung
- Profilloptimierte Gummisicke
- Extrem breitbandiger, linearer und resonanzfreier Übertragungsbereich
- Perfekte Bestückung für moderne 2-Wege-Kombinationen bis hin zu D'Appolito-Anordnungen auch als Mitteltöner in Mehrweg-Boxen

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen
	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-130

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754025330
<b>Nettogewicht</b>	0,755 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-6000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	38 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	55 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	2,14 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	8,2 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	1,91
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,39
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,32
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	22 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	5,7 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	5,40 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,5 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 2 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	80 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	230 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 72 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 129 mm
<b>Einbautiefe</b>	64,2 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	145 x 145 x 65 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	145 mm
<b>Höhe</b>	145 mm
<b>Tiefe</b>	65 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,755 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	5,5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,15 x 0,08 x 0,15 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,81 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,755 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.810 kg