



**SPH-135KEP**

Bestellnummer: 102410

 Bruttopreis (EVP): CHF **109.00**
**Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 8 Ω

- Kevlar-Membran
- Phaseplug
- In kleinen Regalboxen auch als tief reichender Bassmitteltöner einsetzbar
- Optimale Schallquelle oberhalb 200 Hz im gesamten Stimmenbereich


**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stueck
MZF-8616	Imbus - Holzschrauben 4x25mm 16 Stueck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Daemwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

## SPH-135KEP

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	f3-10000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	45 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	1,23 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	10 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	5,54
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,32
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,30
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	15,5 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	7,50 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,75 mH
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 35,5 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 3,25 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	95 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	550 g + 17 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 122 mm
<b>Einbautiefe</b>	71 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	133 x 133 x 75 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	133 mm
<b>Höhe</b>	133 mm
<b>Tiefe</b>	75 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Gelb
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,62 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	5,25"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,145 x 0,105 x 0,145 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,7 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,62 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.700 kg