

**SPH-165KEP**

Bestellnummer: 102420

 Bruttopreis (EVP): CHF **135.00**
**Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω



- High-Tech-Chassis
- Alu-Druckgusskorb
- Kevlar-Membran
- Phaseplug
- Optimales Impulsverhalten
- Resonanzfreiheit
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Sehr breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
- Ausgezeichneter Tiefmitteltöner mit großen Pegelreserven im Hi-Fi-Einsatz

Hobby HiFi 04/2017

„Tiefbass-talentierte und bis 800 Hz einsetzbar.“

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8616	Imbus - Holzschrauben 4x25mm 16 Stk
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-165KEP

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-7000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	30 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	60 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	1,71 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	17 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	4,85
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,33
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,31
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	38 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	7,60 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,7 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 35,5 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4,75 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	127 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	500 g + 17 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 142 mm
<b>Einbautiefe</b>	86 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 176 mm
<b>Lochabstand X</b>	124,5 mm
<b>Lochabstand Y</b>	124,5 mm
<b>Abmessungen</b>	165 x 165 x 90 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 186 mm
<b>Breite</b>	165 mm
<b>Höhe</b>	165 mm
<b>Tiefe</b>	90 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Gelb
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,7 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	6"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,175 x 0,11 x 0,175 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,87 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,7 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.870 kg
Alternativ-Artikel	SPH-165KE