



**SPH-250KE**

Bestellnummer: 102380

 Bruttopreis (EVP): CHF **150.00**
**Top-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω**

Top-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω

- Feingeflochtene Kevlar-Membran
- Alu-Druckgusskorb
- Langhubig
- Sehr tiefer Bass schon in kompakten Bassreflexgehäusen
- In geschlossenen Gehäusen eine audiophil trockene Basswiedergabe (gerade in dröhnigen Räumen optimal)
- Für alle Hi-Fi- und High-End-Anwendungen


**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stk
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stk
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

## SPH-250KE

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-3000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	23 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	100 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	150 W
<b>Kennschalldruck</b>	90 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,94 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	45 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	5,25
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,45
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,41
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	204 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,1 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	9,40 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,7 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 50 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4,75 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	346 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	840 g + 50 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 120 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 232 mm
<b>Einbautiefe</b>	123 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 243 mm
<b>Lochabstand X</b>	172 mm
<b>Lochabstand Y</b>	172 mm
<b>Abmessungen</b>	Ø 258 mm x 123 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 258 mm
<b>Breite</b>	Ø 258 mm
<b>Höhe</b>	Ø 258 mm
<b>Tiefe</b>	123 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Gelb
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,92 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	10"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,27 x 0,15 x 0,27 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,32 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,92 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 3.320 kg