

SPH-30X/4SW

Bestellnummer: 104180

 Bruttopreis (EVP): CHF **76.00**
High-Quality-Hi-Fi-Breitbänder, 20 W, 4 Ω , mit schwarzer Kevlar-Membran

 High-Quality-Hi-Fi-Breitbänder, 20 W, 8 Ω (/8) oder 4 Ω (/4), mit schwarzer Kevlar-Membran



- Extrem leichte, bedämpfte Kevlar-Membran
- Vollständig belüftetes Motorsystem
- High-Quality-NEODYM-Magnetsystem mit Doppelmagnet
- Speziell entwickelter Korb auch für Mehrfachanordnungen
- Wirkungsgradstark
- Kleinlautsprecher für Hintergrundbeschallung oder z. B. als Rearspeaker in Heimkino-Anlagen
- Mittelhochtonlautsprecher oder breitbandiger Mitteltöner in High-End-Hi-Fi-Lautsprechern bis hin zu Mehrfachanordnungen in Säulenlautsprechern

Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stueck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SPH-30X/4SW



SPH-30X/4SW

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-17000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	105 Hz
Empf. Trennfreq. (f _{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	20 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	50 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	0,84 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	2,63 g
Mechanische Güte (Q _{ms})	9,35
Elektrische Güte (Q _{es})	0,39
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,42
Äquivalentvolumen (V _{as})	1,1 l
Gleichstromwiderst. (R _e)	3,55 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,91 Tm
Schwingspulenind. (L _e)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 21 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 2 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	30 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	Neodym
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Einbautiefe	40,7 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	80,5 mm x 42 mm
Außendurchmesser	-
Breite	80,5 mm
Höhe	80,5 mm
Tiefe	42 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	143 g
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,085 x 0,06 x 0,085 m
Bruttogewicht	0,178 kg
Nettogewicht	0,143 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.178 kg