

SPH-315



Bestellnummer: 100910

 Bruttopreis (EVP): CHF **149.00**
Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω
Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω

- Leistungsfähiger Allroundlautsprecher
- 8-Loch-Verschraubung
- Langzeitstabile Gummisicke
- Druckvolle Bässe aus mittelgroßen Bassreflexgehäusen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 StÄ¼ck
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 StÄ¼ck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-DÄ¼mwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SPH-315

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-2000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	22 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	100 W
Musikbelastbarkeit	200 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	0,95 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	55 g
Mechanische Güte (Qms)	2,40
Elektrische Güte (Qes)	0,26
Gesamtgüte (Qts)	0,24
Äquivalentvolumen (Vas)	330 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,1 Ω
Kraftfaktor (BxL)	13,4 Tm
Schwingspulenind. (Le)	1,5 mH
Schwingspulendurchm.	\pm 50 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 4,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	510 cm ²
Magnetgewicht	1,4 kg
Magnetdurchmesser	\varnothing 156 mm
Einbauöffnung	\varnothing 278 mm
Einbautiefe	126 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 305 mm x 136 mm
Außendurchmesser	\varnothing 305 mm
Breite	\varnothing 305 mm
Höhe	-
Tiefe	136 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.720 kg