

**SPH-8M**

Bestellnummer: 101630

 Bruttopreis (EVP): CHF **135.00**
**Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω**

Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω



- Hi-Fi-Tieftöner mit hoher Verarbeitungsqualität
- Bedämpfte resonanzarme Polypropylen-Membran
- Stabiler formschöner Aluminiumdruckgusskorb mit 6-Loch-Verschraubung
- Magnetsystem mit Polkernbohrung
- Sehr gut geeignet für Bassreflex- und geschlossene Lautsprechersysteme

Hobby HiFi 06/2011

„Perfekt linear und ausgewogen. Blitzsauber verarbeitet, ein ganz vorzüglicher Tiefmitteltöner für den Zweiwegeinsatz.“

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 StÄ¼ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-40	LS-DÄmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-8M

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754221299
<b>Nettogewicht</b>	2,2 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-2500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	35 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	100 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	150 W
<b>Kennschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,71 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	27 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,26
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,50
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,41
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	44 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,5 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	9,01 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,78 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 38 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	240 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	790 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 110 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 180 mm
<b>Einbautiefe</b>	91 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 222 mm x 97 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 222 mm
<b>Breite</b>	Ø 222 mm
<b>Höhe</b>	Ø 222 mm
<b>Tiefe</b>	97 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,2 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	22 cm
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,245 x 0,14 x 0,24 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,52 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,2 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.520 kg