

## SPM-116/8

Bestellnummer: 105360

Bruttopreis (EVP): CHF **22.00**

### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 Ω



- Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Sehr gut auch für den Einsatz als Breitbandlautsprecher geeignet

HOBBY HiFi 06/2019

„Ein optisch attraktiver Tiefmitteltöner, der mit vorsichtiger Frequenzgangkorrektur sogar als Breitbänder einsetzbar ist.“

#### Empfohlenes Zubehör

MZF-4012	Kreuzschlitz-Holzschrauben, 100 St
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPM-116/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754220988
<b>Nettogewicht</b>	0,557 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-18000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	75 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	40 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	80 W
<b>Kennschalldruck</b>	87 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,98 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	3,8 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	1,9
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,81
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,57
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	4,5 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	7,2 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	4,20 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,4 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 20,5 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	57 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	230 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 70 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 94 mm
<b>Einbautiefe</b>	53 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 108 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 115 mm x 60 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 115 mm
<b>Breite</b>	Ø 115 mm
<b>Höhe</b>	Ø 115 mm
<b>Tiefe</b>	60 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,557 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	4"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,12 x 0,07 x 0,12 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,59 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,557 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.590 kg